



ÉCOLE
NATIONALE
DE THÉÂTRE
DU CANADA

NATIONAL
THEATRE
SCHOOL
OF CANADA

Laboratoire d'éclairage DEVIS TECHNIQUE 2025-2026

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse :	5030 St-Denis Montréal, Québec, Canada H2J 2L8		
Téléphone :	(514) 842-7954		
Télécopie:	(514) 842-5661		
Responsable des locations	Audrey Lamontagne 514-871-9883 ext.227	Courriel	location@monumentnational.com
Directrice technique:	Audrey Janelle (514) 842-7954 ext.145	Courriel	dirtech@ent-nts.ca
Dimensions de la salle	43'5" X34'6" ou 11,6 m X 7,8m		
Dimensions du pont	36' X25'-2" ou 11,07m X 7,74m		
Hauteur du plafond :	20'-11" ou 6,38m		
Hauteur d'accrochage :	15'-9" (bas du pont) et 16'-9" (haut du pont) ou 4,85m(b) et 5,15m (h)		
Plancher :	Constitué de bois franc. Le plancher est recouvert d'une feuille de masonnite 1/4". Le plancher est de couleur noir mât Il n'est pas possible de visser ou clouer dans le plancher ni dans les praticables. Le plancher peut-être peint.Pour repeindre le plancher en noir,le locataire doit obligatoirement utilisé le type de peinture de l'institution (l'École)		
Murs :	Fabriqués en blocs de béton. Les murs sont peints de couleur noir mât. Sauf mur sud. Haut est en gypse peint noir , le bas (8') contreplaqué fini érable		
Capacité maximum	45 personnes		
Bureau de production :	Aucun		
Loge :	Aucune		
Code de couleur:	Bleu		
Sécurité:	Le port de chaussures à bout d'acier est obligatoire. Le port du casque de protection est obligatoire dès que du travail en hauteur se fait. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour toute personne travaillant à une hauteur supérieure à 10 pieds.		

ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGES

CONSOLE, GRADATEURS ET ÉLECTRICITÉ

1

ETC ELEMENT 2

2 moniteurs

48

- 1 X 24 gradateurs **ETC Sensor CEM+** 2,4kW
branchement 20A-120V GTL ou Socapex
- 1 X 24 gradateurs **ETC Sensor MPE** 2,4kW
branchement 20A-120V GTL ou Socapex

Câblage DMX	disponible sur demande
-------------	------------------------

INVENTAIRE DES PROJECTEURS :

Instrument	Quantité	Modèle	Puissance	Ampoule
Leko	6	ETC Source Four 25-50 (zoom)	750 W	HPL-750
	10	ETC Source Four 575 W	575 W	HPL-575
	2	Lentilles 50°		
	4	Lentilles 36°		
	4	Lentilles 26°		
	8	Strand Lekolite 6X9	1000W	FEL
	12	Strand Lekolite 6X12	1000W	FEL
Fresnels	16	Strand Fresnelite 6" avec volets	1000 W	BTR
	14	Sourcefour Parnels avec volets	750W	HPL750
Pars ETC	18	ETC Source Four Par	575 W	Wide
	12	Kit de lentilles (VNSP, NSP, MFL, WFL)		
Pars 64	13	PAR 64		
	8	Ampoules larges (WFL)	1000 W	FFS
	9	Ampoules médiums (MFL)	1000 W	FFR
	15	Ampoules étroites (NSP)	1000 W	FFP
	15	Ampoules très étroite (VNSP)	1000 W	FFN
	5	Barre à 6 - Ampoules Very Narrow		
Iris	5	Strand Coda 3	500 W	FDN
Accessoires	6	Porte gobo pour Source Four		
	6	Porte gobo pour Strand		
	3	Iris		
	15	Porte de grange mince		
	14	Porte de grange épaisse		
	2	Top-hat 6 1/4"		
	4	Top-hat 7 1/2"		

(*) à confirmer selon les disponibilités

Câblage

Quantité	Description	Amp/volt	
	Multicables-Socapex 75'	20A-120V	*installation permanente
	Multicables-Socapex 50'	20A-120V	
	Multicables-Socapex 25'	20A-120V	
	Pieuxres à 6 connecteurs mâles GTL	20A-120V	
	Pieuxres à 6 connecteurs femelles GTL	20A-120V	
9	Rallonges GTL-05'	20A-120V	
20	Rallonges GTL-10'	20A-120V	
15	Rallonges GTL-15'	20A-120V	
17	Rallonges GTL-25'	20A-120V	
3	Rallonges GTL-50'	20A-120V	
10	Bretelles GTL (Y ou twofer)	20A-120V	
5	Rallonges AC 15'	15A-120V	
5	Rallonges AC 25'	15A-120V	
3	Rallonges AC 50'	15A-120V	
4	Multiprise (4) AC 25'	15A-120V	
5	Adaptateurs GTLF à ACM	15A-120V	
5	Adaptateurs GTLM à ACF	15A-120V	

Accessoires

6	Bases au sol en bois pour projecteur		
2	Side arms de 2'		

Gélatines

Choix dans les chartes Leefilters et Roscolux

ÉQUIPEMENTS DE SON**Électricité**

2 X 15 A, 120 V (2 X 15 A niveau sol)
Mise à la terre isolée.

Console

1	Mackie 1602	16 entrées, 2 sous-groupes
1	Yamaha TF3	24 entrées mono, 16 sorties (partagée entre Lab lx et McGibbon)

Enceintes préamplifiées

2	Meyer UPA-1P	enceintes plein registre préamplifiées
1	Meyer UWA-1P	enceintes de graves préamplifiées

ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE		
Quantité	Description	Dimensions
Habillage		
3	Pendrellons de velours noir * Un abîmé	6'-0" La. x 15'-8" H
3	Frises de velours noir	2'-0"H x 40'-0"Lo
3	Frises de velours noir	2'-0"H x 25'-0"Lo
1	Cyclorama PVC blanc	25'-0" La x 15'-8,5" H
1	Tulle noir	25'-0" La x 15'-8,5" H

Quantité	Description					Dimensions
Praticables	Utilisées par les usagers du Lab-LX , André-Pagé et Pauline McGibbon					
50	Praticable en aluminium nouvelle génération (sur roues - Chicken Room)					3'-0" x 6'-0"
20	Praticable en aluminium vieille génération (sur roues - Chicken Room)					
18	Praticable en aluminium vieille génération (sur le sol - Chicken Room)					
	Il est interdit de visser ou de perforer les praticables nouvelle génération					
<u>Pattes</u>	8"	164	48"	108	88"	53
<u>Alu. 1,9"</u>	16"	153	56"	112	96"	50
	24"	149	64"	96	104"	55
	32"	97	72"	70	112"	51
	40"	105	80"	81	120"	36
					36"	44
<u>Butoirs</u>	3'	22	<u>Garde-corps</u>	3'	34	
	6'	72		6'	21	
<u>Marches</u>	24 de 8"H x 42"L x 11"P					
60	Raccords fixes (RA) et mobiles (SW) pour tuyaux					
125	Chaises					
	- Les gradins de la salle sont montés avec des praticables - Les normes de sécurité pour le public doivent être respectées. - Allées de minimum 42" et rampes de minimum 36" - Ne pas dépasser 12 chaises par rangée					

Échelles Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé		
Quantité	Description	Hauteur
1	Nacelle élévatrice Génie HWP-20S	6' à 20'
2	Échelle en A Échellex MXZ 17 Chicken Room	9' à 17'
1	Échelle droite coulissante Chicken Room	24'
1	Escabeau en fibre de verre Glam Chicken Room	8'
1	Escabeau en fibre de verre Glam Dimmer Room	6'

Sécurité Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé	
6	Harnais de sécurité (grandeur varié)
4	dispositif de sécurité enrouleur Nano Lok

Inventaire des tuyaux

Un inventaire de tuyaux de 2" de longueur variées est disponible.

Tous les tuyaux sont partagés entre le Lab Lx, le Studio André Pagé ainsi que Pauline Mcgibbon.

2	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	1 pi.
14	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	8 pi.
4	Tuyau d'acier 1/2" pour tulle et cyclorama PVC	16 pi.