



ÉCOLE
NATIONALE
DE THÉÂTRE
DU CANADA

NATIONAL
THEATRE
SCHOOL
OF CANADA

Salle André-Pagé

DEVIS TECHNIQUE 2025-2026

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse :	5030 St-Denis Montréal, Québec, Canada H2J 2L8		
Téléphone :	(514) 842-7954		
Télécopie:	(514) 842-5661		
Courriel:	info@ent-nts.qc.ca		
Responsable des locations	Audrey Lamontagne 514-871-9883 ext 227	Courriel	location@monumentnational.com
Directrice technique:	Audrey Janelle (514) 842-7954 ext.145	Courriel	dirtech@ent-nts.ca
Dimensions de la salle	49'-3" X 37'-4" ou 15,01m. X 11,38m (pas carré)		
Hauteur du plafond :	20'11" ou 6,38m.		
Hauteur d'accrochage :	18'10" ou 5,74m.		
Plancher :	Constitué de bois franc. Le plancher est de couleur noir mât. Il n'est pas possible de visser ou de clouer dans le plancher. Le plancher peut-être peint. Pour repeindre le plancher en noir, le locataire doit obligatoirement utilisé le type de peinture de l'institution (l'École)		
Murs :	Fabriqués en blocs de béton. Les murs sont peints de couleur noir mât.		
Capacité maximum	115 personnes		
Bureau de production :	Situé au même niveau que le plancher de la scène (local S-52). Partage l'espace avec l'atelier de couture. Une ligne téléphonique est disponible (poste 139).		
Cabine de régie :	Située au niveau mezzanine de la salle.		
Loge :	Située au même niveau que le plancher de la scène. (S-51)		
Code de couleur:	Jaune		
Entrée du public	5030 St-Denis ou 360 rue Laurier Est		
Sécurité:	Le port de chaussures à bout d'acier est obligatoire. Le port du casque de protection est obligatoire dès que du travail en hauteur se fait. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour toute personne travaillant à une hauteur supérieure à 10 pieds.		

ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGES

CONSOLE, GRADATEURS ET ÉLECTRICITÉ

- 1 **ETC-ION XE20**
- 10 pages de 24 sous-maitres
 - 999 listes de cues
 - 4 protocole de communication DMX 512
 - 2 moniteur vidéo écran plat
 - 1 Câble de sécurité

72

Strand CD-80

- 2 X 12 gradateurs **CD80 Strand** 2,4kW AMX-DMX
- branchement 20A-120V GTL double; 3 phases; 2 X 100A

Strand CD 80

- protocole de communication DMX 512 avec interface AMX
- 3 X 12 gradateurs CD 80 AMX seulement
branchement 20A-120V GTL double; 3 phases; 3x 100amp

ETC Sensor

- 1 X 12 gradateurs **ETC Sensor SP1220C** 2,4kW
- branchement 20A-120V GTL; 3 phases; 1x 60amp

- **Circuits dans la salle**

- 2 au niveau mezzanine (no. 1 à 12) voir plan
- 3 au niveau plafond (no. 13 à 30) voir plan

Câblage DMX disponible sur demande

INVENTAIRE DES PROJECTEURS :

Instrument	Quantité	Modèle	Puissance	Ampoule
Leko	9	ETC Source Four 25-50 (zoom)	750 W	HPL-750
	36	ETC Source Four 575 W	575 W	HPL-575
	22	<i>Lentilles 36°</i>		
	22	<i>Lentilles 26°</i>		
	5	<i>Lentilles 19°</i>		
	4	<i>Lentilles 50°</i>		
Fresnels	29	Strand Fresnelite 6" avec volets	1000 W	BTR
	5	Fresnel 8" sans volet	2000W	
	5	Century light	750W	
Pars 64	18	PAR 64 noir 1000W		
	7	<i>Lentilles larges (WFL)</i>	1000 W	FFS
	20	<i>Lentilles médiums (MFL)</i>	1000 W	FFR
	16	<i>Lentilles étroites (NSP)</i>	1000 W	FFP
	6	<i>Lentilles très étroite (VNSP)</i>	1000 W	FFN
CYC Lights	6	Strand Iris 3	1000 W	FFT
Scoop	4	Scoops Kliegl	500 W	Q500T3/CL
Poursuite	1	Altmann Q1000	1000 W	FEL
Accessoires	7	Porte gobo pour Source Four		
	9	Top-hat 6 1/4"		
	12	Top-hat 7 1/2"		
	10	Iris ETC		

Câblage

Quantité	Description	Amp/volt	Code de couleur
3	Multicables-Socapex 75' - 2K	20A-120V	Jaune
2	Multicables-Socapex 50' - 2K	20A-120V	Jaune
6	Multicables-Socapex 50' - 1K	20A-120V	Jaune
1	Multicables-Socapex 25' - 2K	20A-120V	Jaune
5	Multicables-Socapex 25' - 1K	20A-120V	Jaune
11	Pieuxres à 6 connecteurs mâles GTL	20A-120V	Jaune
22	Pieuxres à 6 connecteurs femelles GTL	20A-120V	Jaune

* Les socapex sont partagés avec le Lab LX

Quantité	Description	Amp/volt	Code de couleur
32	Rallonges GTL-05'	20A-120V	Bleu
27	Rallonges GTL-10'	20A-120V	Blanc
21	Rallonges GTL-15'	20A-120V	Vert
37	Rallonges GTL-25'	20A-120V	Rouge
35	Rallonges GTL-50'	20A-120V	Jaune
26	Bretelles GTL (Y ou twofer)	20A-120V	
1	Rallonges AC 15'	15A-120V	Vert
22	Rallonges AC 25'	15A-120V	Rouge
9	Rallonges AC 50'	15A-120V	Jaune
Lot	Multiprise	15A-120V	Rouge
6	Adaptateurs GTLF à ACM	15A-120V	
6	Adaptateurs GTLM à ACF	15A-120V	

Accessoires

25	Sacs de sable 15 lbs		
17	Poids en fonte de 25 livres		
9	Bases au sol en bois pour projecteur		
TBC	Bases au sol en métal 18 po. de dia.pour projecteur		

Gélatines

Choix dans les chartes Leefilters et Roscolux

Pour commander des gels, contacter la directrice technique et alloué au moins 4 jours pour la livraison.

ÉQUIPEMENTS DE SON**Électricité**

8 X 15 A, 120 V (2 X 15 A niveau passerelle, 6 X 15 A dans la cabine de régie).

Mise à la terre isolée.

Console

1 Midas M32

Câblage

1 XLR 10'
2 XLR 15'
20 XLR 20'
10 XLR 50'
1 XLR 100'

Enceintes préamplifiées

4 Meyer UPJ-1 enceintes plein registre préamplifiées
2 Meyer USW-1 enceintes de graves préamplifiées

Autres équipement disponibles sur demande

Système de Communication

Machine à fumée atmosphère (horaire pour les by-pass requis)

ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE

Habillage

Quantité	Description	Dimensions
1	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-4" H
2	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-5" H
3	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-6" H
1	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-7" H
1	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-8" H
6	Frises de velours noir	3'-0" H x 40'-0" Lo
1	Rideaux de fond de velours noir	15'-6" La x 18'-6" H
1	Rideaux de fond de velours noir	19'-5" La x 18'-6" H
1	Rideaux de fond de velours noir	19'-6" La x 18'-6" H
1	Rideaux de fond de velours noir	19'-9" La x 18'-0" H
1	Rideaux de fond de velours noir	20'-0" La x 18'-6" H
1	Cyclorama PVC blanc <i>Mauvais état</i>	32'-0" L x 18'-8" H
1	Tulle noir <i>Achat 2022</i>	35'-0" L X 18'-8" H
1	Tulle noir	38'-0" L X 12'-6" H
1	Tulle noir <i>Mauvais état</i>	53'-3" L X 21'-5" H
1	Tissu blanc	15'-6" L X 19'10" H

Praticables aluminium 6 pattes 1.9

Utilisées par les usagers du Lab-LX , André-Pagé et Pauline McGibbon						
50	Praticable en aluminium nouvelle génération (sur roues - Chicken Room)					3'-0" x 6'-0"
20	Praticable en aluminium vieille génération (sur roues - Chicken Room)					
18	Praticable en aluminium vieille génération (sur le sol - Chicken Room)					
Il est interdit de visser ou de perforer les praticables nouvelle génération						
<u>Pattes</u>	8"	164	48"	108	88"	53
<u>Alu. 1,9"</u>	16"	153	56"	112	96"	50
	24"	149	64"	96	104"	55
	32"	97	72"	70	112"	51
	40"	105	80"	81	120"	36
					36"	44
<u>Butoirs</u>	3'	22	<u>Garde-corps</u>	3'		34
	6'	72		6'		21
<u>Marches</u>	24 de 8"H x 42"L x 11"P					

DIVERS

45	Raccords fixes (RA) et mobiles (SW) pour tuyaux
70	Raccords mobiles (SW) pour tuyaux
125	Chaises bleues avec attache
	<ul style="list-style-type: none"> • Les gradins de la salle sont montés avec des praticables • Les normes de sécurité pour le public doivent être respectées. • Allées de minimum 42" et rampes de minimum 36" • Ne pas dépasser 12 chaises par rangée

Échelles Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé

Quantité	Description	Hauteur
2	Nacelle élévatrice Génie AWP-20S	6' à 20'
2	Échelle en A Échellex MXZ 17	Chicken room 9' à 17'
1	Échelle droite coulissante	Chicken room 24'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	Chicken room 8'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	Dimmer room 6'

Sécurité Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé

- 6 Harnais de sécurité (grandeurs variées)
- 4 dispositif de sécurité enrouleur Nano Lok

Inventaire des tuyaux

Un inventaire de tuyaux de 2" de longueur variées est disponible.

Tous les tuyaux sont partagés entre le Lab Lx, le Studio André Pagé ainsi que Pauline Mcgibbon.

2	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	1 pi.
14	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	8 pi.
4	Tuyau d'acier 1/2" pour tulle et cyclorama PVC	16 pi.