



**LABORATOIRE D'ÉCLAIRAGE
DEVIS TECHNIQUE 2026-2027**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse :	5030 Saint-Denis Montréal, Québec, Canada H2J 2L8
Téléphone :	(514) 842-7954
Télécopie:	(514) 842-5661
Courriel	info@ent-nts.ca
Locations	location@monumentnational.com 514-871-9883 ext 227
Direction technique:	dirtech@ent-nts.ca (514) 842-7954 ext.145
Dimensions de la salle	43'5" X 34'6" ou 11,6 m X 7,8m
Dimensions du pont	36' X 25'-2" ou 11,07m X 7,74m
Hauteur du plafond :	20'-11" ou 6,38m
Hauteur d'accrochage :	15'-9" (bas du pont) et 16'-9" (haut du pont) ou 4,85m(b) et 5,15m (h)
Plancher :	Constitué de bois franc. Le plancher est recouvert d'une feuille de masonnite 1/4". Le plancher est de couleur noir mât Il n'est pas possible de visser ou clouer dans le plancher ni dans les praticables. Le plancher peut-être peint. Pour repeindre le plancher en noir, le locataire doit obligatoirement utiliser le type de peinture de l'institution (l'École)
Murs :	Fabriqués en blocs de béton. Les murs sont peints de couleur noir mât. Sauf mur sud. Haut est en gypse peint noir , le bas (8') contreplaqué fini érable
Capacité maximum	60 personnes
Bureau de production :	Aucun
Loge :	Aucune
Code de couleur:	Bleu
Sécurité:	Le port de chaussures à bout d'acier est obligatoire. Le port du casque de protection est obligatoire dès que du travail en hauteur se fait. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour toute personne travaillant à une hauteur supérieure à 10 pieds.

ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGES

CONSOLE, GRADATEURS ET ÉLECTRICITÉ

1	ETC ELEMENT 2
2	Moniteurs
48	Gradateurs *Détails ci-dessous
1	ETC Sensor CEM+, 2.4kW 24 gradateurs ETC DMX - branchement 20A-120V GTL ou Socapex
1	ETC Sensor MPE, 2.4kW 24 gradateurs ETC DMX - branchement 20A-120V GTL ou Socapex

Câblage DMX	disponible sur demande
-------------	------------------------

INVENTAIRE DES PROJECTEURS :

Instrument	Quantité	Modèle	Puissance	Ampoule
Leko	6	ETC Source Four 25-50 (zoom)	750 W	HPL-750
	10	ETC Source Four 575 W	575 W	HPL-575
	2	Lentilles 50°		
	4	Lentilles 36°		
	4	Lentilles 26°		
	7	Strand Lekolite 6X9	1000W	FEL
	12	Strand Lekolite 6X12	1000W	FEL
Fresnels	20	Strand Fresnelite 6" avec volets	1000 W	BTR
	14	Sourcefour Parnels avec volets	750W	HPL750
PAR 64	13	PAR 64		
	9	Lentille large (WFL)	1000 W	FFS
	16	Lentille médium (MFL)	1000 W	FFR
	9	Lentille étroite (NSP)	1000 W	FFP
	11	Lentille très étroite (VNSP)	1000 W	FFN
	5	Barre à 6- Lentilles VNSP		
PAR ETC	18	ETC Source Four PAR		
	Lot	Lentilles de remplacement (VNSP, NSP, MFL, WFL)		
Iris	4	Strand Coda 3	500 W	FDN
Accessoires	6	Porte gobo pour Source Four		
	6	Porte gobo pour Lekolite Strand		
	3	Iris		
	13	Porte de grange Parnel		
	14	Porte de grange Fresnel 6"		
	2	Top-hat 6 1/4"		
	4	Top-hat 7 1/2"		

Câblage

Quantité	Description	Amp/volt	Code de couleur
5	Multicables-Socapex 75'	20A-120V	PERMANENT
2	Multicables-Socapex 50'	20A-120V	PERMANENT
1	Multicables-Socapex 25'	20A-120V	PERMANENT
8	Pieuvres à 6 connecteurs mâles GTL	20A-120V	PERMANENT
8	Pieuvres à 6 connecteurs femelles GTL	20A-120V	PERMANENT
9	Rallonges GTL-05'	20A-120V	Bleu
20	Rallonges GTL-10'	20A-120V	Blanc
15	Rallonges GTL-15'	20A-120V	Vert
25	Rallonges GTL-25'	20A-120V	Rouge
3	Rallonges GTL-50'	20A-120V	Jaune
10	Bretelles GTL (Y ou twofer)	20A-120V	
5	Rallonges AC 15'	15A-120V	Vert
5	Rallonges AC 25'	15A-120V	Rouge
3	Rallonges AC 50'	15A-120V	Jaune
4	Multiprise (4) AC 25'	15A-120V	Rouge
5	Adaptateurs GTLF à ACM	15A-120V	
5	Adaptateurs GTLM à ACF	15A-120V	

Accessoires

8	Bases au sol en bois pour projecteur		
2	Side arms de 2'		

Gélatines

Choix dans les chartes Leefilters et Roscolux

ÉQUIPEMENTS DE SON

Électricité

2 X 15 A, 120 V (2 X 15 A niveau sol)
Mise à la terre isolée.

Console

1	Mackie 1602	16 entrées, 2 sous-groupes
1	Yamaha TF3	24 entrées mono, 16 sorties (disponible sur demande)

Enceintes préamplifiées

2	Meyer UPJ-1	enceintes plein registre préamplifiées
1	Meyer USW-1	enceintes de graves préamplifiées

ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE

Habillage

Quantité	Description	Dimensions
3	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 15'-8,5" H
3	Frises de velours noir	2'-0"H x 40'-0"Lo
3	Frises de velours noir	2'-0"H x 25'-0"Lo
2	Rideaux de fond de velours noir	25'-0"La x15'-8,5"H
1	Cyclorama PVC blanc <i>Mauvais état</i>	25'-0" La x 15'-8,5" H
1	Tulle noir	25'-0" La x 15'-8,5" H

Praticables aluminium, 6 pattes, 1,9"***Utilisés par les usagers du Lab-LX , André-Pagé et Pauline McGibbon**

49	Praticable en aluminium, nouvelle génération	3'-0" x 6'-0"
28	Praticable en aluminium, ancienne génération	3'-0" x 6'-0"

Il est interdit de visser ou de perforer les praticables nouvelle génération

Pattes	164	8"
Alu. 1,9"	153	16"
	149	24"
	97	32"
	105	40"
	108	48"
	112	56"
	96	54"
	70	72"
	81	80"
	53	88"
	50	96"
	55	104"
	51	112"
	44	120"

Butoirs	22	3'
	72	6'

Marches	24	8"H x 42"L x 11"P
---------	----	-------------------

Garde-corps	34	3'
	21	6'

DIVERS

45	Raccords fixes (RA)
70	Raccords mobiles (SW) pour tuyaux
125	Chaises bleues avec attache

- Les gradins de la salle sont montés avec des praticables
- Les normes de sécurité pour le public doivent être respectées.
- Allées de minimum 42" et rampes de minimum 36"
- Ne pas dépasser 12 chaises par rangée

Échelles Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé

Quantité	Description	Hauteur
1	Nacelle élévatrice Génie AWP-20S	6' à 20'
2	Échelle en A Échellex MXZ 17	9' à 17'
1	Échelle droite coulissante	24'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	12'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	8'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	6'

Sécurité Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé

6	Harnais de sécurité (grandeurs variées)
4	dispositif de sécurité enrouleur Nano Lok

Inventaire des tuyaux

Un inventaire de tuyaux de 2" de longueur variées est disponible.

Tous les tuyaux sont partagés entre le Lab Lx, le Studio André Pagé ainsi que Pauline Mcgibbon.

Tuyaux pour tulle

2	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	1 pi.
14	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	8 pi.
4	Tuyau d'acier 1/2" pour tulle et cyclorama PVC	16 pi.