

Salle André-Pagé

DEVIS TECHNIQUE 2026-2027

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse:	5030 Saint-Denis Montréal, Québec, Canada H2J 2L8
Téléphone:	(514) 842-7954
Télécopie:	(514) 842-8661
Courriel:	info@ent-nts.ca
Locations:	location@monumentnational.com (514) 871-9883 ext.227
Direction technique:	dirtech@ent-nts.ca (514) 842-7954 ext.145
Dimensions de la salle:	49'-3" X 37'-4" ou 15,01m. X 11,38m.
Hauteur de plafond:	20'11" ou 6,38m.
Hauteur d'accrochage :	18'10" ou 5,74m.
Plancher :	Constitué de bois franc. Le plancher est de couleur noir mât. Il n'est pas possible de visser ou de clouer dans le plancher. Le plancher peut-être peint. Pour repeindre le plancher en noir, le locataire doit obligatoirement utiliser le type de peinture de l'institution (l'École).
Murs :	Fabriqués en blocs de béton. Les murs sont peints de couleur noir mât.
Capacité maximum:	150 personnes

Bureau de production : Situé au même niveau que le plancher de la scène (local S-42).
Partage l'espace avec l'atelier de couture. Une ligne téléphonique est disponible (poste 139).

Cabine de régie : Située au niveau mezzanine de la salle.

Loge : Située au même niveau que le plancher de la scène. (S-51)

Code de couleur: Jaune

Entrée du public: 5030 Saint-Denis ou
360 rue Laurier Est

Sécurité: Le port de chaussures à bout d'acier est obligatoire.

Le port du casque de protection est obligatoire dès que du travail en hauteur se fait.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour toute personne travaillant à une hauteur supérieure à 10 pieds.

ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE

CONSOLE, GRADATEURS ET ÉLECTRICITÉ

Quantité	Équipement
1	ETC-ION XE20 ● 10 pages de 24 sous-maitres ● 999 listes de cues ● 4 protocoles de communication DMX 512
2	Moniteur vidéo
72	Gradateurs *Détails ci-dessous
1	ETC Sensor ● 12 gradateurs ETC Sensor SP1220C 2,4kW ● Branchement 20A-120V GTL; 3 phases, 60A
2	Strand CD-80 ● 12 gradateurs CD80 Strand 2,4kW AMX+DMX ● Branchement 20A-120V GTL double; 3 phases, 100A

- | | |
|---|--|
| 3 | <p align="center">Strand CD-80</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 12 gradateurs CD80 Strand 2,4 kW AMX seulement ● Branchement 20A-120V GTL double; 3 phases, 100A <p align="center">Branchements dans la salle</p> |
| 2 | Boîte au niveau mezzanine (no. 1 à 12) voir plan |
| 3 | Boîte au niveau plafond (no. 13 à 30) voir plan |

INVENTAIRE DES PROJECTEURS

Instrument	Nb	Modèle	Puissance	Ampoule
Leko	8	ETC Source Four 25-50 (zoom)	750 W	HPL-750
	24	ETC Source Four 750 W	750 W	HPL-750
	13	ETC Source Four 575 W	575 W	HPL-575
	25	Lentilles 36°		
	19	Lentilles 26°		
	6	Lentilles 19°		
	1	Lentilles 50°		
Fresnels	26	Strand Fresnelite 6" avec volets	1000 W	BTR
	5	Fresnel 8" sans volet	2000 W	
	5	Century light	750 W	
Pars 64	12	PAR 64 noir 1000W		
	5	Lentilles larges (WFL)	1000 W	FFS
	12	Lentilles médiums (MFL)	1000 W	FFR
	10	Lentilles étroites (NSP)	1000 W	FFP
	16	Lentilles très étroite (VNSP)	1000 W	FFN
Iris	6	Strand Iris 3	1000 W	FFT
Scoop	4	Scoops Kliegl	500 W	Q500T3/CL
Poursuite	1	Altmann Q1000	1000 W	FEL
Accessoires	7	Porte gobo pour Source Four		
	9	Top-hat 6 1/4"		
	12	Top-hat 7 1/2"		
	10	Iris ETC		
	6	Cadre pour Gels- Scoop		

CÂBLAGE

Quantité	Description	Amp/volt	Couleur
1	Multicables-Socapex 90' - 1K	20A-120V	Jaune
1	Multicables-Socapex 75' - 2K	20A-120V	Jaune
3	Multicables-Socapex 50' -2K	20A-120V	Jaune
7	Multicables-Socapex 50' -1K	20A-120V	Jaune
2	Multicables-Socapex 35' - 2K	20A-120V	Jaune
1	Multicables-Socapex 35' - 1K	20A-120V	Jaune
4	Multicables-Socapex 25' - 1K	20A-120V	Jaune
19	Pieuxres à 6 connecteurs mâles GTL	20A-120V	Jaune
11	Pieuxres à 6 connecteurs femelles GTL	20A-120V	Jaune

***Socapex partagés avec le Lab LX**

Quantité	Description	Amp/volt	Couleur
32	Rallonges GTL-05'	20A-120V	Bleu
26	Rallonges GTL-10'	20A-120V	Blanc
27	Rallonges GTL-15'	20A-120V	Vert
60	Rallonges GTL-25'	20A-120V	Rouge
22	Rallonges GTL-50'	20A-120V	Jaune
49	Bretelles GTL (Y ou twofer)	20A-120V	
7	Rallonges AC 15'	15A-120V	Vert
30	Rallonges AC 25'	15A-120V	Rouge
13	Rallonges AC 50'	15A-120V	Jaune
Lot	Multiprise	15A-120V	
7	Adaptateurs GTLF à ACM	15A-120V	
17	Adaptateurs GTLM à ACF	15A-120V	

Accessoires

25	Sacs de sable 15 lbs
17	Poids en fonte de 25 livres
9	Bases au sol en bois pour projecteur
TBC	Bases au sol en métal 18 po. de dia.pour projecteur

Gélatines

Choix dans les chartes Leefilters et Roscolux

Pour commander des gels, contacter la direction technique et allouer au moins 4 jours ouvrables pour la livraison

ÉQUIPEMENTS DE SON

Électricité

8 X 15 A, 120 V (2 X 15 A niveau passerelle, 6 X 15 A dans la cabine de régie).
Mise à la terre isolée.

Console

1 Midas M32 32 entrées, 16 sous-groupes

Enceintes préamplifiées

4 Meyer UPJ-1 enceintes plein registre préamplifiées
2 Meyer USW-1 enceintes de graves préamplifiées

Autres équipement disponibles sur demande

Système de Communication

Machine à fumée Atmosphère MDG (horaire pour bypass du système de détection requis)

Câblage

1	100' XLR
10	50' XLR
20	25' XLR
4	10' XLR
6	Adaptateur F-F XLR
1	Adaptateur M-M XLR
8	Adaptateur F- Jack 1/4 TRS

ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE

Habillage

Quantité	Description	Dimensions
1	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-4" H
2	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-5" H
3	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-6" H
1	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-7" H
1	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-8" H
5	Frises de velours noir	3'-0" H x 40'-0" Lo
1	Rideaux de fond de velours noir	19'-6" La x 18'-6" H
1	Rideaux de fond de velours noir	19'-5" La x 18'-6" H
1	Rideaux de fond de velours noir	19'-9" La x 18'-0" H
1	Rideaux de fond de velours noir	20'-0" La x 18'-6" H
1	Rideaux de fond de velours noir	15'-6" La x 18'-6" H
2	Rails et système de gréage pour patience	20'-0" L
1	Cyclorama PVC blanc <i>Mauvais état</i>	32'-0" La x 18'-8" H
1	Tulle noir <i>Mauvais état</i>	53'-3" L x 21'-5" H
1	Tulle noir <i>Achat 2022</i>	35'-0" L x 18'-8" H
1	Tulle noir	38'-0" L x 12'-6" H
1	Tulle blanc	15'-6" L x 19'-10" H
1	Rideau de velours noir avec arrière blanc	10' x 10'
1	Rideau de velours noir avec arrière blanc	10'-3" x 11'
1	Rideau de velours noir avec arrière blanc	5'-6" x 8'-3"
1	Rideau de velours noir avec arrière blanc	8' x 7'-2"
2	Rideau de velours noir avec arrière blanc	6'-6" x 8'-2"
1	Rideau de velours noir avec arrière blanc	22'-3" x 10'-3"
2	Rideau de velours noir avec arrière blanc	10'-8" x 10'-6"
1	Rideau de velours noir avec arrière blanc	9'-9" x 4'-4"

Praticables aluminium, 6 pattes, 1,9"

*Utilisés par les usagers du Lab-LX , André-Pagé et Pauline McGibbon

49	Praticable en aluminium, nouvelle génération	3'-0" x 6'-0"
28	Praticable en aluminium, ancienne génération	3'-0" x 6'-0"

Il est interdit de visser ou de perforer les praticables nouvelle génération

Pattes	164	8"
Alu. 1,9"	153	16"
	149	24"
	97	32"

Pattes (con.)	105	40"
	108	48"
	112	56"
	96	54"
	70	72"
	81	80"
	53	88"
	50	96"
	55	104"
	51	112"
	44	120"

Butoirs	22	3'
	72	6'

Marches	24	8"H x 42"L x 11"P
---------	----	-------------------

Garde-corps	34	3'
	21	6'

DIVERS

45	Raccords fixes (RA)
70	Raccords mobiles (SW) pour tuyaux
125	Chaises bleues avec attache

- Les gradins de la salle sont montés avec des praticables
- Les normes de sécurité pour le public doivent être respectées.
- Allées de minimum 42" et rampes de minimum 36"
- Ne pas dépasser 12 chaises par rangée

Échelles Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé

Quantité	Description	Hauteur
1	Nacelle élévatrice Génie AWP-20S	6' à 20'
2	Échelle en A Échellex MXZ 17	9' à 17'
1	Échelle droite coulissante <i>Chicken Room</i>	24'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite <i>Chicken Room</i>	12'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite <i>Chicken Room</i>	8'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite <i>Dimmer Room</i>	6'

Sécurité Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé

6	Harnais de sécurité (grandeurs variées)
4	dispositif de sécurité enrouleur Nano Lok

Inventaire des tuyaux

Un inventaire de tuyaux de 2" de longueur variées est disponible.

Tous les tuyaux sont partagés entre le Lab Lx, le Studio André Pagé ainsi que Pauline McGibbon.

Tuyaux pour tulle

2	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	1 pi.
14	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	8 pi.
4	Tuyau d'acier 1/2" pour tulle et cyclorama PVC	16 pi.