



ÉCOLE
NATIONALE
DE THÉÂTRE
DU CANADA

NATIONAL
THEATRE
SCHOOL
OF CANADA

Salle André-Pagé DEVIS TECHNIQUE 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse :	5030 St-Denis Montréal, Québec, Canada H2J 2L8		
Téléphone :	(514) 842-7954		
Télécopie:	(514) 842-5661		
Courriel:	info@ent-nts.qc.ca		
Directrice administratif :	Daisy Lilly Best (514) 842-7954 ext. 114	Courriel	daisylillybest@ent-nts.ca
Directrice technique:	Caroline Turcot (514) 842-7954 ext.145	Courriel	dirtech@ent-nts.ca
Dimensions de la salle	49'-3" X 37'-4" ou 15,01m. X 11,38m.		
Hauteur du plafond :	20'11" ou 6,38m.		
Hauteur d'accrochage :	18'10" ou 5,74m.		
Plancher :	Constitué de bois franc. Le plancher est de couleur noir mât. Il n'est pas possible de visser ou de clouer dans le plancher. Le plancher peut-être peint. Pour repeindre le plancher en noir, le locataire doit obligatoirement utilisé le type de peinture de l'institution (l'École)		
Murs :	Fabriqués en blocs de béton. Les murs sont peints de couleur noir mât.		
Capacité maximum	150 personnes		
Bureau de production :	Situé au même niveau que le plancher de la scène (local S-42). Partage l'espace avec l'atelier de couture. Une ligne téléphonique est disponible (poste 139).		
Cabine de régie :	Située au niveau mezzanine de la salle.		
Loge :	Située au même niveau que le plancher de la scène. (S-51)		
Code de couleur:	Jaune		
Entrée du public	5030 St-Denis ou 360 rue Laurier Est		

Sécurité: Le port de chaussures à bout d'acier est obligatoire.
 Le port du casque de protection est obligatoire dès que du travail en hauteur se fait.
 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour toute personne travaillant à une hauteur supérieure à 10 pieds.

ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGES

CONSOLE, GRADATEURS ET ÉLECTRICITÉ

- | | |
|----|---|
| 1 | ETC-ION <ul style="list-style-type: none"> • 10 pages de 24 sous-maitres • 999 listes de cues 2 protocole de communication DMX 512
2 moniteur vidéo écran plat
1 Câble de sécurité |
| 72 | ETC Sensor <ul style="list-style-type: none"> • protocole de communication DMX 512 • 1 X 24 gradateurs ETC Sensor CEM+ 2,4kW
branchement 20A-120V GTL ou Socapex • 1 X 24 gradateurs ETC Sensor MPE 2,4kW
branchement 20A-120V GTL ou Socapex • 1 X 12 gradateurs ETC Sensor SP1220C 2,4kW Strand CD-80 <ul style="list-style-type: none"> • 1 X 12 gradateurs CD80 Strand 2,4kW AMX-DMX
branchement 20A-120V GTL double • 120/208V; 3 phases; 2 X 100A et 1 X 60A (branchement Cam-lok) • Circuits dans la salle 5 boites de 6 circuits
2 au niveau mezzanine (no. 1 à 12) voir plan
3 au niveau plafond (no. 13 à 30) voir plan |

Câblage DMX disponible sur demande

INVENTAIRE DES PROJECTEURS :

Instrument	Quantité	Modèle	Puissance	Ampoule
Leko	10	ETC Source Four 25-50 (zoom)	750 W	HPL-750
	16	ETC Source Four 750 W	750 W	HPL-750
	20	ETC Source Four 575 W	575 W	HPL-575
	29	Lentilles 36°		
	19	Lentilles 26°		
Fresnels	26	Strand Fresnelite 6" avec volets	1000 W	BTR
Pars 64	20	10 lentilles larges	1000 W	FFS
		20 lentilles médiums	1000 W	FFR
		14 lentilles étroites	1000 W	FFP
		11 lentilles très étroite	1000 W	FFN
Iris	6	Strand Iris 3	1000 W	FFT
Scoop	4	Scoops Kliegl	500 W	Q500T3/CL
Poursuite	1	Altmann Q1000	1000 W	FEL
Accessoires	7	Porte gobo pour Source Four		
	11	Top-hat 6 1/4"		
	17	Top-hat 7 1/2"		
	10	Iris ETC		

Câblage

Quantité	Description	Amp/volt	Code de couleur
2	Multicables-Socapex 75'	20A-120V	Jaune
1	Multicables-Socapex 35'	20A-120V	Jaune
7	Multicables-Socapex 25'	20A-120V	Jaune
11	Pieuvres à 6 connecteurs mâles GTL	20A-120V	Jaune
7	Pieuvres à 6 connecteurs femelles GTL	20A-120V	Jaune
24	Rallonges GTL-05'	20A-120V	Bleu
25	Rallonges GTL-10'	20A-120V	Blanc
28	Rallonges GTL-15'	20A-120V	Vert
30	Rallonges GTL-25'	20A-120V	Rouge
34	Rallonges GTL-50'	20A-120V	Jaune
44	Bretelles GTL (Y ou twofer)	20A-120V	
7	Rallonges AC 15'	15A-120V	Vert
20	Rallonges AC 25'	15A-120V	Rouge
11	Rallonges AC 50'	15A-120V	Jaune
2	Multiprise (2) AC 25'	15A-120V	Rouge
2	Multiprise (4) AC 25'	15A-120V	Rouge
10	Adaptateurs GTLF à ACM	15A-120V	
11	Adaptateurs GTLM à ACF	15A-120V	

Accessoires

17	Sacs de sable 15 lbs		
6	Poids en fonte de 25 livres		
19	Bases au sol en bois pour projecteur		
TBC	Bases au sol en métal 18 po. de dia.pour projecteur		

Gélatines

Choix dans les chartes Leefilters et Roscolux

Pour des besoins particuliers, contacter le Directeur technique et prévoyez quatre jours ouvrables pour la livraison du matériel.

ÉQUIPEMENTS DE SON

Électricité

8 X 15 A, 120 V (2 X 15 A niveau passerelle, 6 X 15 A dans la cabine de régie).
Mise à la terre isolée.

Console

1	Midas Venice 320	24 entrées, 15 sous-groupes
1	Yamaha TF5, carte Dante	32 entrées mono, 16 sorties
1	Yamaha Tio 1608 Dante	16 entrées mono, 8 sorties

Enceintes préamplifiées

4	Meyer UPJ-1	enceintes plein registre préamplifiées
2	Meyer USW-1	enceintes de graves préamplifiées

Autres équipement disponibles sur demande

Lecteurs CD

Module d'effets

Égalisateurs

Microphones

Système de Communication

Câblage

10	50 pieds	Câbles XLR			
10	25 pieds	Câbles XLR			

ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE**Habillage**

Quantité	Description	Dimensions
9	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-8" H
2	Frises de velours noir	3'-0"H x 40'-0"Lo
2	Rideaux de fond de velours noir	20'-0"La x18'-0"H
2	Rideaux de fond de velours noir	19'-6"La x18'-8"H
1	Rideaux de fond de velours noir	15'-6"La x18'-8"H
2	Rideau pour systèmes de patience de velours noir	25'-0"La x18'-8"H
2	Rails et système de gréage pour patience	20'-0" L
1	Cyclorama PVC blanc	32'-0" La x 18'-8" H
1	Tulle noir	32'-0" La x 16'-0" H
Praticables aluminium 6 pattes 1,9		
Utilisées par les usagers du Lab-LX , André-Pagé et Pauline McGibbon		
90	Planchers de praticable en aluminium	3'-0" x 6'-0"
	Il est interdit de visser ou de perforer les praticables	
Pattes	8"	180 48" 119 88" 56
Alu. 1,9"	16"	137 56" 112 96" 57
	24"	116 64" 99 104" 56
	32"	102 72" 78 112" 56
	40"	91 80" 56 120" 56
Butoirs	3'	30 Garde-corps 3' 44
	6'	95 6' 30
Marches	32 de 8"H x 42"L x 11"P	

DIVERS

45	Raccords fixes (RA) et mobiles (SW) pour tuyaux	
70	Raccords mobiles (SW) pour tuyaux	
125	Chaises bleues avec attache	
<ul style="list-style-type: none"> Les gradins de la salle sont montés avec des praticables Les normes de sécurité pour le public doivent être respectées. Allées de minimum 42" et rampes de minimum 36" Ne pas dépasser 8 chaises par rangée 		

Échelles Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé

Quantité	Description	Hauteur
2	Nacelle élévatrice Génie AWP-20S	6' à 20'

2	Échelle en A Échellex MXZ 17	9' à 17'
1	Échelle sur roue style Cherry Picker	15' à 20'
1	Échelle droite coulissante	24'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	12'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	8'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	6'

Sécurité Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé

- 6 Harnais de sécurité (grandeurs variées)
- 4 dispositif de sécurité enrouleur Nano Lok

Inventaire des tuyaux

Un inventaire de tuyaux de 2" de longueur variées est disponible.

Tous les tuyaux sont partagés entre le Lab Lx, le Studio André Pagé ainsi que Pauline Mcgibbon.

2	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	1 pi.
14	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	8 pi.
4	Tuyau d'acier 1/2" pour tulle et cyclorama PVC	16 pi.

En réserve

4	Rails pour rideaux avec chariots rouges (ancien)	16 pi.
---	--	--------